

Весовой преобразователь ТВ-016



Весовой преобразователь ТВ-016 предназначен для использования в платформенных весах

Достоинства

- Корпус из нержавеющей стали, IP65
- Герметичные соединительные разъемы, IP68
- Встроенный аккумулятор, время автономной работы не менее 10 часов
- Двухстрочный ЖКИ индикатор с подсветкой
- Отображение информации на русском/английском языках
- Интерфейсы связи с ПК USB/RS-232/RS-485
- Возможность десятикратного увеличения точности
- Функции подсчета и суммирования
- Режим взвешивания животных



Технические характеристики

Нелинейность не более, %	0.002
Индицируемая разрешающая способность на 1 мВ/В, не хуже	60000
Температурный коэффициент начала шкалы, ppm/°C, не хуже	2
Температурный коэффициент конца шкалы, ppm/°C, не хуже	2
Диапазон входного аналогового сигнала, мВ/В	до 4
Минимальный входной сигнал на одно поверочное деление, мкВ	0.25
Тип первичного преобразователя	тензорезисторный
Питание первичного преобразователя, В	5
Тип линии связи с первичным преобразователем	шестипроводная
Максимальная длина связи с первичным преобразователем, м	20
Максимальное количество подключаемых первичных преобразователей, Ом	4 x 350
Высота символа, мм	8
Дисплей 20-ти символьный	ЖКИ
Количество разрядов индикации веса	6 / 7
Напряжение питания	220В / 50Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более	10
Рабочий диапазон температур, °C	-10... +40
Масса, кг, не более	3.0

